



Guide d'entretien

Bancs de Mémoire®

Entretien un banc de mémoire, ce n'est pas seulement préserver un objet.
C'est continuer à **faire vivre** ce qu'il porte.



Prendre soin d'un lieu *qui compte*

Un banc de mémoire n'est pas un objet figé.
C'est un lieu qui vit.

Il accueille des silences, des conversations, des souvenirs.
Il traverse les saisons, les regards, les moments de vie.

Avec le temps, il change.
Et c'est justement ce qui le rend précieux.

Le bois se patine, s'éclaircit, se nuance.
La matière réagit à la lumière, à l'humidité, au passage du temps.
Chaque banc devient unique, marqué par son environnement... et par ce qu'il accueille.

Prendre soin d'un banc de mémoire, ce n'est pas chercher à le figer.
C'est accompagner son évolution.

Un geste simple, quelques fois dans l'année : un nettoyage, une attention, un regard.

Comme on revient dans un lieu qui compte.



Le bois, un matériau vivant

Le temps fait partie de l'histoire

Le bois est une matière vivante. Au fil des saisons, il se patine, s'éclaircit, se nuance. Il réagit à la lumière, à l'humidité, au temps qui passe. Chaque banc devient ainsi unique; marqué non seulement par les éléments, mais aussi par les souvenirs qu'il accueille.

ÉVOLUTION DU BOIS DANS LE TEMPS :

Sans protection



De légères variations de teinte ou de fines fissures peuvent apparaître. Elles font partie du comportement naturel du bois et n'altèrent en rien sa solidité.

“Le temps ne dégrade pas le banc. Il le transforme.”

Un entretien simple

Si vous le souhaitez

Nos bancs sont conçus pour durer. Ils sont pensés pour rester dehors, traverser les saisons, et évoluer avec le temps. **Leur entretien n'est pas une contrainte.**

Un banc de mémoire peut tout à fait vieillir naturellement, sans intervention particulière.

Le bois va se patiner, s'éclaircir, se nuancer.
C'est ce qui lui donne sa présence.

Si vous souhaitez entretenir votre banc, les gestes restent simples :

- Un nettoyage à l'eau tiède légèrement savonneuse
- À l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge non abrasive
- 2 à 3 fois par an, selon son exposition



AVEC OU SANS FINITIONS : À VOUS DE CHOISIR

Les finitions (glacis ou laquée) ne sont pas obligatoires. Elles permettent simplement :

- de ralentir l'évolution du bois
- de préserver une teinte
- ou d'apporter une couleur spécifique

Selon la finition choisie, il est possible de :

- raviver la protection du bois chaque année
- ou intervenir plus ponctuellement, après quelques années

Entretenir le bois – finition glacis

Une protection renforcée, un rendu maîtrisé

Le glacis est une protection qui vient accompagner le bois, sans le masquer.

Il permet de :

- conserver un rendu naturel et chaleureux
- protéger contre l'humidité et les agressions extérieures
- ralentir le vieillissement du bois

Contrairement à une peinture ou une laque, le glacis ne fige pas la matière. Il la laisse respirer. Le bois continue d'évoluer, mais de manière plus douce et plus homogène.

L'entretien dépend principalement de l'exposition du banc :

- Environnement abrité (jardin, ombragé) : tous les 12 à 18 mois
- Environnement exposé (plein soleil, pluie, bord de mer, pollution) : environ 1 fois par an

Signes qui indiquent qu'un entretien est nécessaire :

- le bois paraît plus sec ou plus terne
- la teinte s'éclaircit fortement
- l'eau ne perle plus en surface

Étapes

1. Nettoyer le bois : travailler sur une surface propre

- Utiliser un chiffon doux ou une éponge
- Eau tiède légèrement savonneuse (savon doux uniquement)
- Retirer les poussières, traces, résidus

2. Laisser sécher complètement : ne jamais appliquer de produit sur un bois humide

- Attendre que le bois soit parfaitement sec
- Idéalement, intervenir par temps sec

3. Poncer légèrement : ce geste permet de permettre d'assurer une bonne pénétration du produit

- Utiliser un papier abrasif grain fin (120 à 180)
- Ponçage léger, sans insister
- Toujours dans le sens du bois

4. Appliquer le glacis : mieux vaut une couche légère bien appliquée qu'une couche trop épaisse

- Utiliser un pinceau ou un chiffon propre
- Appliquer une couche fine et régulière
- Suivre le sens du bois

5. Laisser sécher

- Respecter le temps de séchage du produit
- Éviter toute exposition à l'humidité pendant ce temps

Entretenir le bois – finition laquée

Une finition couleur, durable et protectrice

La finition laquée correspond à une mise en peinture du bois, avec une teinte choisie (RAL).

Elle permet de :

- donner une identité visuelle forte au banc
- protéger le bois contre les intempéries
- assurer un rendu homogène et stable dans le temps

Le bois est ici recouvert : son évolution naturelle est beaucoup moins visible.

La peinture protège efficacement le bois dans le temps.
Fréquence recommandée : tous les 4 à 6 ans, selon l'exposition

Signes qui indiquent qu'un entretien est nécessaire :

- la couleur devient plus terne
- la surface perd en homogénéité
- apparition de petites zones d'usure

Rien d'anormal : c'est simplement la couche de peinture qui vieillit.



Étapes

1. Nettoyer le bois : travailler sur une surface propre

- Utiliser un chiffon doux ou une éponge
- Eau tiède légèrement savonneuse (savon doux uniquement)
- Retirer les poussières, traces, résidus

2. Laisser sécher complètement : ne jamais appliquer de produit sur un bois humide

- Attendre que le bois soit parfaitement sec
- Idéalement, intervenir par temps sec

3. Poncer légèrement : permettre à la nouvelle peinture d'adhérer correctement

- Utiliser un papier abrasif grain fin (120 à 180)
- Ponçage doux, sans chercher à décaper complètement
- Uniformiser la surface

4. Appliquer la peinture : une application soignée garantit un rendu homogène

- Utiliser une peinture adaptée extérieur
- Respecter la teinte d'origine (RAL) si possible
- Appliquer en couche fine et régulière

5. Laisser sécher

- Respecter le temps de séchage du produit
- Éviter toute exposition à l'humidité pendant ce temps

Besoin d'aide ?

warren@sitinpeace.fr

06.95.46.78.87

